

Swissphone DE900

Der digitale POWER-Pager für den täglichen Einsatz



Die wichtigsten Leistungsmerkmale

- > über 4 Monate Standby im ECO-Mode
- > 3-zeiliges, beleuchtetes LC-Display mit Grossschrift
- > einfachste 3-Tasten-Bedienung
- > Ton- und Vibrationsalarm
- > Schutzart IP54*
- > unterstützt DynGo® und Express-Alarm

))) Der DE900 wurde speziell nach den Anforderungen unserer Kunden entwickelt. Dank kontrastreichem Display, enormer Standbyzeit, seiner idealen Grösse und Robustheit ist der DE900 das optimale Alarmierungsgerät für jede Sicherheitsorganisation.

))) Seine einfache 3-Tasten-Bedienung in Kombination mit der übersichtlichen Menüführung erlauben eine sichere Bedienung auch im Alarmierungsfall. Die Alarmierung erfolgt wahlweise laut oder mittels Vibrationsalarm. Prioritätsrufe werden unabhängig davon immer laut ausgelöst.

))) Dank dem neu entwickelten ECO-Mode sind Betriebszeiten von über 4 Monaten problemlos möglich. Der Pager wird im Ruhezustand in einen Schlafmodus gesetzt, während dem das Display ausgeschaltet wird. Der Empfänger bleibt natürlich weiterhin aktiv und empfangsbereit. Ein noch empfindlicherer Empfang im ECO-Mode ist ein zusätzlicher Nutzen, welcher die Erreichbarkeit weiter erhöht.



DE900

Leistungsmerkmale	DE900
Frequenzbereiche	VHF 81 - 88 MHz (4m Band) VHF 138 - 174 MHz (2m Band) UHF 400 - 470 MHz (70cm Band)
Kanalabstand	12,5 / 20/25 kHz
Anrufempfindlichkeit (beste Position)	bei 512 Bit/s Baudrate 3,0 µV/m bei 1200 Bit/s Baudrate 3,5 µV/m bei 2400 Bit/s Baudrate 4,0 µV/m
Frequenzaufbereitung	Quarz (1 Kanal)
Zulassungen	TR-BOS (DME II), ETSI EN 300 390
Erfüllte Normen	IEC 60068-2-27 (Schock), IEC 60069-2-6 (Schwingbeanspruchung), IEC 60068-2-32 (Falltest), IEC 60529:1991 + A1:2000 IP52* *IP54 nur mit Verwendung der Ledertasche LH900 (als Zubehör erhältlich)
Anzahl Rufadressen	- 8 Hauptadressen (RIC) mit je 4 Subadressen, frameunabhängig
Display	- 3 Zeilen à 16 Zeichen - 5mm Grossschrift
Alarmierung	- Lautstärke > 80dB(A) in 30cm - Vibrationsalarm
Meldungen	- bis zu 15 Einzelmeldungen à 240 Zeichen speicherbar mit Adresse, Uhrzeit, Datum - 32 Fixtexte mit je 32 Zeichen programmierbar
Powermanagement	Handelsüblicher Batterietyp, Grösse AA Betriebszeiten: (normal/ECO-Mode) Alkaline-Batterie 1,5V 2000 Std. / 3300 Std. NiMH-Akku (2200 mAh) 1300 Std. / 1700 Std. NiCd-Akku (600 mAh) 500 Std. / 800 Std.
Abmessungen, Gewicht	- (H x B x T in mm) 78 x 53 x 24 - 97 g (inkl. Akku)
Diverses	- unterstützt DynGo® Alarmierung (Schweiz) - unterstützt Express-Alarm (Deutschland)

Änderungen vorbehalten

Weiterführende Informationen: www.swissphone.com



Swissphone Telecom AG
Fälmisstrasse 21, CH-8833 Samstagern
Tel. +41 44 786 77 70, Fax +41 44 786 77 71
www.swissphone.com

Ihr Swissphone-Partner:

