

# TC-610

**Das robuste Betriebsfunkgerät  
für den harten Einsatz IP66**



### **16 Kanal**

Das Funkgerät verfügt über einen 16-stufigen Kanalschalter. Die Positionen sind frei programmierbar. In Abhängigkeit der 16 Positionen kann das Funkgerät mit unterschiedlichen Signalisierungseigenschaften betrieben werden.

### **1200mAh Lithium-Ionen Akku**

Der leistungsfähige Li-Ion Akku erreicht bei einem Arbeitszyklus von 5% senden, 5% empfangen und 90% standby eine Bereitschaftsdauer von mehr als 9 Stunden.

### **Sendeleistung 1 bis 5 Watt programmierbar**

Das Funkgerät verfügt über zwei Sendeleistung-Einstellungen, "Low" und "High". Diese sind programmierbar und können den einzelnen Kanälen individuell zugeteilt werden.

### **Selectivrufe**

Sind kanalabhängig möglich.  
PL/Ton-Squelch (CTCSS), digital Ton-Squelch

### **Batteriesparfunktion**

Die Energiesparfunktion schaltet sich ein, wenn 10 Sekunden lang keine Aktivitäten am Funkgerät durchgeführt werden.

### **Wasserdicht IP66**

Das TC-610 erfüllt den Schutzgrad IP66 und ist gegen Staub und Wasser geschützt nach MIL-STD-810 C/D/E/F. Die kompakte Gehäusegröße und das geringe Gewicht garantieren einfache Handhabung und einen bequemen Betrieb.

### **Lieferumfang**

Funkgerät TC-610 mit Li-Ion Akku, Schnellladegerät 230V, Gürtelclip, Handschleife, Bedienungsanleitung

### **Weitere Produkte Merkmale**

- Signalisierung CTCSS / CDCSS**
- Hohe Audio Ausgangsleistung**
- Klangverbesserung / Geräuschunterdrückung**
- Sendezeitbegrenzung**
- Scan-Funktion**
- Staub- und Wasserdicht IP66**
- LED Akkuzustandsanzeige**
- Klonfunktion**
- Umfangreiches Zubehör**



## Allgemeine Daten

<b>Frequenzbereich</b>	VHF 136 bis 174 MHz UHF 444 bis 470 MHz
<b>Kanalanzahl</b>	16 Kanalpositionen
<b>Signalisierung</b>	CTCSS / CDCSS
<b>Sendeleistung</b>	1 bis 5 Watt
<b>Betriebsspannung</b>	7.4 V
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Audio-Nennleistung</b>	800 mW
<b>Frequenzstabilität</b>	± 2,5 ppm
<b>Schutzgrad gegen Staub und Wasser</b>	<b>IP66</b>
<b>Abmessungen B x H x T (ohne Antenne &amp; mit Batterie)</b>	119 x 55 x 33 mm
<b>Gewicht (inkl. Antenne &amp; Batterie)</b>	270 g
<b>Akku Li-Ionen</b>	1200 mAh
<b>Betriebsdauer (5-5-90 Arbeitszyklus)</b>	9 Stunden

Kundenspezifische Geräteprogrammierung und Abstimmung CHF 85.-

## TC - 610

Das robuste Betriebsfunkgerät für den harten Einsatz im Komplet-Set

**CHF 448.-**

inkl. MwSt

IP 66



Im Lieferumfang enthalten



Akku Li-Ion  
1200 mAh



Schnell-Ladegerät 230V



Antenne



Gürtelclip & Handschlaufe

## Audio - Garnituren



Lautsprecher-Mikrofon mit 2,5mm Buchse  
DHY-SM08M3  
CHF 68.-



In Verbindung mit Lautsprecher/Mikrofon:

Ohrhörer mit Spiralschlauch 2,5mm Stecker  
DHY-ESS04  
CHF 42.-



Tarngarnitur mit In-Line PTT/Mikrofon und Spiralschlauch  
DHY-EAM11  
CHF 58.-



Tarngarnitur mit PTT/Mikrofon und Spiralschlauch  
DHY-EAM12  
CHF 58.-



Audio-Sprechset mit In-Line PTT/Mikrofon

DHY-EHM15  
CHF 55.-



Ohrhörer-Lippenmikrofon mit In-Line PTT  
DHY-EHM16  
CHF 55.-



Einseitige leichte Kopfhörergarnitur mit Lippenmikrofon  
DHY-ECM12  
CHF 55.-



Tarngarnitur mit In-Line PTT/Mikrofon

DHY-ESM11  
CHF 45.-



Tarngarnitur mit PTT/Mikrofon

DHY-ESM12  
CHF 45.-

## Zubehör



Akku LI-Ion  
1200 mAh, 7,4V

DHY-BL1204  
CHF 72.-



Schnell-Ladegerät  
110 - 240VAC

DHY-CH10A03  
CHF 59.-



6-fach Ladegerät  
230VAC

DHY-MCA02  
CHF 395.-



Handschlaufe  
Leder

DHY-R003  
CHF 10.-



Gürtelclip

DHY-BC12  
CHF 9.-



Leder-Tragtasche mit Gurtschlaufe drehbar und 3-Punktgurt  
DHY-LCBN56-3P  
CHF 130.-



Ledertragtasche mit Gurtschlaufe drehbar

DHY-LCBN56  
CHF 65.-

Kloning Kabel  
DHY-CP05 CHF 55.-